

Colorcoat® PE 15

Merkkipaalu sisätilojen pinnoitetuille teräslevyille



Colorcoat® PE 15 on huipputasoinen pinnoitettu teräslevy rakennuksen sisätiloihin. Sitä toimitetaan yleensä valkoisena valon heijastuksen varmistamiseksi ja valaistuskulujen vähentämiseksi.

- 15 µm polyesteripinnoitus sisäkäyttökohteisiin.
- Standardien EN 10326 / 10327 mukainen galvanoitu sinkkipinnoitus tarjoaa erittäin hyvän korroosionkestävyyden.
- Saatavissa suosittuina väreinä, kuten RAL 9002, 9003, 9010 ja 7035, joilla varmistetaan valon heijastuminen sisätiloissa.
- Tarjoaa tehokkaan ja kestävä sisätilojen levytuotteen koko rakennuksen käyttöäksi normaalissa, kuivassa, kontrolloidussa ja saasteettomassa ympäristössä.
- Korkeatasoinen taustapuolen maalaus on kehitetty erityisesti rakennusteollisuuden tarpeisiin ja käyttökohteisiin, tarjoten hyvän tartuntapinnan vakiojärjestelmien saumausvaahdoille.

Colorcoat®-vakuus

Coruksen Colorcoat®-merkki edustaa tunnettua laatua ja kokemusta. Neljän vuosikymmenen innovaatioon, tiukkoihin testeihin ja huippuluokan valmistusmenetelmiin perustuva Colorcoat®-valikoima sisältää useita pinnoitettuja terästuotteita, joita on käytetty lukemattomissa projekteissa ympäri maailmaa.

Colorcoat® PE 15

Tuotetiedot

Colorcoat® PE 15:n huolellinen valmistusprosessi takaa tasaisen ja laadun. Se sopii kuivassa ja saasteettomassa ympäristössä sijaitsevien sisäkattojen ja -seinien pinnoitukseen, kasettijärjestelmiin ja kerrospaneeliin. Jotta Colorcoat® PE 15 on asennettaessa optimaalisessa kunnossa, ulkovarastointia tulee välttää rakennusprosessin aikana.

Colorcoat® PE 15:n voidaan odottaa kestävä rakennuksen käyttöä normaalisissa ja saasteettomassa ympäristössä.

Coruksella on laaja Colorcoat®-tuotteiden valikoima, joka sopii eri ympäristöihin ja käyttökohteisiin.

Tekninen käyttöikä

Corus antaa pyynnöstä projektikohtaisia käyttöikälausuntoja. Käyttöikään vaikuttavat maantieteellinen sijainti ja rakennusympäristö.

Tuotteiden testaus

Corus testaa laboratoriotesteillä Colorcoat®-tuotteiden kestävyden korroosiota, auringonsäteilyn vaikutusta, kemikaaleja ja kulutusta vastaan. Kaikki tuotetestit tehdään kansainväliset standardit täyttävissä laboratorioissa.

Tyypilliset ominaisuudet

Colorcoat®-tuote	PE 15	Testistandardi
Orgaanisen pinnoitteen nimellispaksuus	15 µm	EN 13523 - 1
Peilikiilto (60°)	30 - 50 %	EN 13523 - 2
Muovattavuus – Pienin taivutussäde	5 T	EN 13523 - 7
Kiinnipysyvyys	100 %	EN 13523 - 6
Korroosionkestävyys – Kosteus	500 tuntia	EN 13523 - 25
Paloluokka	A2	EN 13501 - 1

Yleisiä huomautuksia

Taulukon luvut ovat tyypillisiä ominaisuuksia eivätkä muodosta spesifikaatiota tai teknistä erittelyä. Nämä luvut viittaavat pintamaaliin. Lisätietoja testimenetelmistä on osoitteessa www.colorcoat-online.com

Coruksen yhteystiedot

Corus International

Hitsaajankatu 22
00810 Helsinki
Finland

Puh. + 358(0)9 4542450
Fax. + 358(0)9 45424520
Sähköposti: helsinki@corusgroup.com

Coruksen tavaramerkit

Colorcoat on Coruksen rekisteröity tavaramerkki.

Corus kuuluu Tata Steel-konserniin.

Tämän julkaisun sisällön todenmukaisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta niin Tata Steel UK Limited kuin sen tytäryhtiökään eivät ota vastuuta tai korvausvelvollisuutta virheistä tai tiedoista, jotka todetaan harhaanjohtaviksi. Tuotteiden käyttökohteita tai -tapoja tai työskentelymenetelmiä koskevat ehdotukset tai kuvaukset on tarkoitettu vain tiedoksi eikä Tata Steel UK Limited eivätkä sen tytäryhtiöt hyväksy niistä mitään korvausvelvollisuutta.

Ennen Tata Steel UK Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimittamien tai valmistamien tuotteiden tai palvelujen käyttöä asiakkaiden tulee varmistua niiden sopivuudesta.

Copyright 2008 Corus
Language: Finnish 1008